



Belzona® 9611 (ES-METAL)

NÁVOD NA POUŽITIE

1. ZABEZPEČENIE ÚČINNÉHO MOLEKULÁRNEHO SPOJENIA

APLIKUJTE LEN NA ČISTÉ, PEVNÉ, SUCHÉ A DOBRE ZDRSNENÉ POVRCHY

- Zotrite prebytočný presakujúci materiál. Použite suchú handru v prípade vody a handru namočenú v čističi **Belzona® 9111** alebo inom účinnom čističi, ktorý nezanecháva stopy napr. metyl etyl ketón (MEK) v prípade iného znečistenia.
- Zdrsnite povrch otryskaním, hlbokým zaškrabávaním alebo brúsením.
- Aplikujte len na stabilizované praskliny. Všetky praskliny vybrúste do tvaru V použitím uhlovej brúsky.
- Nakoniec znovu odmastite. Použite čisté handry, aby ste sa vyhli opätovnému znečisteniu povrchu.

2. MIEŠANIE ZLOŽIEK

Odrežte požadované množstvo materiálu a mieste ho rukami v rukaviciach, až kým nezíska rovnomernú šedú farbu. Miesenie bude uľahčené skladovaním materiálu pri teplote 20-25°C.

ČAS SPRACOVANIA

Od začiatku miesenia musí byť produkt **Belzona® 9611** použitý do 4 minút.

3. BELZONA® 9611 APLIKÁCIA

Použite produkt **Belzona® 9611** na upchatie živých netesností. Namiešaný materiál vtlačte do trhlín a otvorov a vyvíjajte tlak, kým materiál nestvrdne.

To sa dá najlepšie dosiahnuť pomocou škrtidla **Belzona® Tourniquet**, ktoré je dostupné u distribútorov **Belzona**. Odlepte suchý zips a rozmotajte gumový pás. Zatiaľ čo tlačíte dovnútra zahnutý koniec gumového pásu na produkt **Belzona® 9611**, natiahnite škrtidlo pevne okolo opravovaného miesta a zabezpečte, aby každý návin prekryval približne polovicu predchádzajúceho návinu. Zaisťte pomocou konca so suchým zipsom.

Po približne 1 hodine odstráňte škrtidlo a aplikujte náter produktom **Belzona® 1111, 1121, 1221** alebo **1212** na spevnenie opravovaného miesta.

Rozotrite produkt **Belzona®** na výstužnú tkaninu **Belzona® 9341**. Na miesto, ktoré má byť opravené, aplikujte bandáž natretou stranou k podkladu.

Zatlačte pevne na vyplnenie všetkých prasklín, odstráňte zachytený vzduch a zaisťte maximálny kontakt s povrchom.

V prípade rúr omotajte pevne dookola niekoľkokrát tak, aby sa produkt **Belzona®** pretlačil na vonkajšiu stranu výstužnej tkaniny **Belzona® 9341**.

4. ČISTENIE

Miešacie nástroje by mali byť očistené ihneď po použití čističom **Belzona® 9111** alebo akýmkoľvek iným účinným rozpúšťadlom, napr. metyl etyl ketón (MEK).

5. APLIKAČNÉ POKYNY

- Pre nízkotlakové aplikácie (pod 7 barov) je postačujúce použitie výstužnej tkaniny **Belzona® 9341**.
- Pre vyššie tlaky a kvôli zvýšenej bezpečnosti treba do opravovaného miesta vložiť kovovú výstužnú záplatu vyrobenú z podobného materiálu ako podklad.

Záplata by mala byť tvarovaná tak, aby kopírovala povrch a mala by presahovať aspoň 2,5 cm za poškodenú oblasť.

Kontaktujte, prosím, technického zástupcu spoločnosti **Belzona** pre ďalšie informácie.

Ďalšie informácie dostanete od výhradného distribútora pre SR:



spol. s r.o.



ISO 9001 : 2008
Q 09335ISO 14001 : 2004
EMS 509612

Duklianskych hrdinov 651, 901 01 Malacky

Telefón: 034/ 772 2917
E mail: belzona@slovcem.sk
Web: www.slovcem.sk

Vyrobené podľa noriem ISO 9000
Registrovaný systém manažmentu kvality

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRÁCE

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte príslušné Karty bezpečnostných údajov a uistite sa, že im rozumiete.

Technické údaje v tomto dokumente sú založené na výsledkoch dlhodobých testov uskutočnených v Belzona laboratóriách a na najlepších vedomostiach pravdivých a správnych v čase tohto publikovania. Avšak môžu byť zmenené bez upozornenia a preto by užívateľ mal kontaktovať spoločnosť Belzona za účelom ich overenia predtým, než si produkt objedná. Nedávame a nezahŕňame žiadnu garanciu na ich presnosť. Nепreberáme žiadnu zodpovednosť za miery pokrytia, za realizáciu, za poškodenie vyplývajúce z použitia tohto produktu. Máme zodpovednosť, ak nejaká môže byť, len pri výmene produktu. Žiadne iné záruky alebo garancie akéhokoľvek druhu spoločnosti Belzona neprislúchajú, či už verejnoprávne, prostredníctvom zákona alebo inak, vrátane predajnosti alebo vhodnosti pre zvláštne účely.

Nič v predchádzajúcom odseku nevylúči alebo neobmedzí žiadnu zodpovednosť spoločnosti Belzona do tej miery, že takáto zodpovednosť nemôže byť zákonom vylúčená alebo obmedzená.

Copyright © 2019 Belzona International Limited. Belzona® je registrovaná ochranná známka.